

www.networx.ind.br

NETWORX
ÓPTICO



Alta performance, confiabilidade e tecnologia que acompanha a evolução do seu provedor.

A inovação que impulsiona conexões mais rápidas, seguras e inteligentes está aqui.

Conheça agora as linhas de soluções ópticas **Networx**, desenvolvidas para elevar o desempenho da sua operação e entregar uma experiência superior em cada metro de fibra.

Da infraestrutura ao acabamento, cada detalhe foi pensado para maximizar eficiência, reduzir perdas e garantir mais estabilidade no tráfego de dados.

Se você busca modernização, expansão ou otimização a **Networx** tem a solução ideal para o seu projeto.






NX-OPTICTOOL - Kit Universal para Conectorização Óptica

Conteúdo do Kit :

- 1 x Medidor Potência / Power Meter DXP-40D (SC / FC);
- 1 x Caneta Visual Fault / Geradora de Luz (1mW) com estojo;
- 1 x Clivador Mecânico FC-6S com estojo;
- 1 x Tubo com tampa em spray para 250ml de álcool Isopropílico;
- 1 x Decapador do Acrilato (2 cavidades) CFS-2;
- 1 x Decapador Capa Externa Cabo Flat Drop KBQ-01;
- 3 x Chaves Allen e Philips para regulagem do FC-6S;
- 1 x Chave Philips para regulagem do FC-6S;
- 1 x Pacote com 40 lenços descartáveis;
- 1 x Pacote com 50 hastes descartáveis;
- 1 x Bolsa / Estojo para transporte e proteção do kit.



Fast Connector
SC (APC) Cunha
NX 3D-L01001
SC, APC, trava interna
e clip



Fast Connector
SC (UPC) Cunha
NX 3D-L01002
SC, APC, trava interna
e clip



Fast Connector
SC (APC) Rosca
NX-NKFCA.50
Conector óptico
reutilizável para uso
em campo



Fast Connector
SC (UPC) Rosca
NX-NKFCU.50
Conector óptico
reutilizável para uso
em campo



Fast Connector
SC (APC) tipo ESC
NX-5204A-A
Clip e trava do tipo ESC
Conector óptico
reutilizável



Fast Connector
SC (UPC) tipo ESC
NX-5204A-C
Clip e trava do tipo ESC
Conector óptico
reutilizável




Fast Connector
SC (APC) Cunha
NX-L01001S
Seu sistema de
fechamento com rosca



Fast Connector
SC (UPC) Cunha
NX-L01002S
Seu sistema de
fechamento com rosca




Fast Connector
LC (APC)
NX-FC-LC/APC
Conector óptico
reutilizável Tipo C com
padrão de polimento PC



Fast Connector
LC (APC)
NX-FC-LC/UPC
Conector óptico
reutilizável Tipo LC com
padrão de polimento PC



Distribuidor Interno
Óptico para Rack 19"
NX-3030C
Conector óptico
reutilizável Tipo LC com
padrão de polimento PC



Mono modo
UPCxUPC
NX-NCPSCXBL.21



Mono modo
APCxAPC
NX-NCPSCXGE.21




Multi Modo
UPCxUPC
NX-NCPSCXBG.21




MonoModo
UPCxUPC
NX-NCPLCDXBL.22



Multi Modo
UPCxUPC
NX-NCPLCDXBG.22



Mono Modo
APCxAPC
NX-NCPLCDXGE.22



Mono Modo
OM3 UPCxUPC
NX-NCPLCDAQ.21

imagens meramente ilustrativa



Emenda Óptica Universal
NX-L925B-BOX
Emenda mecânica reutilizável para cabos ópticos




Tubete Termo Protetor de Emenda Óptica
NX-OPTPROTECTOR
Disponível em 45mm e 60mm



Acoplador Óptico Simplex ST (UPC)
NX-FLST01
SM/Mono Modo Single Mode



Acoplador Óptico Simplex ST (UPC)
NX-FLST05
MM/ Multi Modo Mult Mode



Atenuador APC SC Macho x SC Fêmea
NX-SJQSCAXX
Clip e trava do tipo ESC Conector óptico reutilizável




Atenuador UPC LC Macho x LC Fêmea
NX-SJQLCXX
Clip e trava do tipo ESC Conector óptico reutilizável




Caixa CTO para até 16 fibras
Opção 1x8 e 1x6




Conector para Fibra NUA Round Type
NX-LQSPQXXX
Com capa de proteção




Pigtail Óptico SC/LC (APC ou UPC)
NX-LIPT
Bitola externa de 0,9mm Tamanho de 1,50mts



Cordão Duplex LC (UPC) x LC (UPC)
NX-LULU
2,00mm e tratamento LSZH



Cordão Duplex SC (UPC) x SC (UPC)
NX-LUSU
2,00mm e tratamento LSZH



Cordão Duplex SC (UPC) x SC (UPC)
NX-SUSU
2,00mm e tratamento LSZH




Cordão Óptico SC (APC) x SC (UPC)
NX-SASU1B2022.250C
Bitola de 2,00mm LSZH Tamanho de 2,50mts



Cordão Duplex LC (OM3)
NX-LULU2C20C2.250C
Bitola de 2,00mm Tamanho de 2,50mts



Mini Splitter FBT não Conectorizado
NX-NFP271071500
Bitola de 2,00mm Tamanho de 3,00mts



Mini Splitter PLC SP (APC) x SC (APC)
NX-NMPL1XX110110441
Bitola de 2,00mm Tamanho de 3,00mts



Mini Splitter PLC SP (UPC) x SC (UPC)
NX-NMPL1XX110110441
Bitola de 2,00mm Tamanho de 3,00mts



Cabo Drop uma Fibra (G.657A1)
NX-GJYXCH-X-XKM
Com mensageiro OD: 2.0*30mm



Cabo PTO/Roseta
NX-GL-1239A
02 portas com Kit de fixação



Acoplador e mais 2 conectores para uso em campo
NX-NPBDC.01



Emenda Mecânica ou Tubete Termo
NX-NPBDC.01C



Clivadores de Alta Precisão



Conversor ONU/ONT
SY-SYP-X101
Híbrida GPON/PON