

Keystone Blindado Toolless Cat.6A



Descrição:

Tomada tipo Keystone Jack Blindada (8x8) fêmea em 180°

Categoria 6A em Link Permanente conforme ANSI/TIA/EIA 568B.2-10 (10G Base-T) POE atende a IEEE 802.3af/PoE+ IEEE 802.3at / PoE++ IEEE 802.3bt

Ciclos de inserção do plug: 750 X

Tipo da conexão: RJ45

Resistência ao arranque RJ45: 30N (IEC 60603-7-5)

Padrão de crimpagem: T568A e T568B

Diâmetro máximo do cabo STP: 7,87mm

Diâmetro máximo dos fios internos (Sólido ou Flexível): 1,22mm
Diâmetro mínimo dos fios internos (Sólido ou Flexível): 1,12mm

Bitola dos condutores (Sólido ou Flexível): 22 ~ 26awg

Ângulo para inserção dos condutores: 180°

Tampa traseira para alívio da tensão na cor Branca

Temperatura de armazenagem: -40°C - +70°C

Temperatura de operação: -10°C ~ +60°C

Especificação elétrica:

Resistência ao contato: 20MQ Máximo

Resistência de isolamento: 500M2 Mínimo @ 500V DC

Tensão dielétrica suportável: DC1000V / AC700V RMS
60Hz, 1Min Corrente: 1.5A

Matéria prima:

Corpo plástico do conector : Policarbonato de alta densidade UL94-V2

Carcaça metálica / blindagem: Zinco

Terminal interno RJ45: Bronze Fosforoso com banho de Níquel + 3u de Ouro

Corpo plástico do IDC traseiro: Policarbonato UL94-VO

Terminal traseiro Dual IDC: Bronze Fosforoso com banho de Estanho