

DIO 19" 1U até 96 FO



O painel de conexão de fibra (Patch Panel óptico) é fabricado em chapa de aço laminado a frio de alta qualidade, com pintura eletrostática preta, apresentando um acabamento bonito, firme e confiável. A versão de 1U de altura adota um design de 4 slots, compatível com 4 conjuntos de painéis de adaptadores para 24 núcleos LC (12 núcleos SC, 6 núcleos FC, 6 núcleos ST). Também é compatível com a instalação dos módulos de fibra MPO Zhaolong HK, utilizados para soluções de produtos pré-conectorizados em fibra.

Aplicação

Soluções de fusão de fibra óptica, distribuição de fibra e soluções de pré-conectorização em fibra óptica.

Patch Panel de Fibra

Normas

- YD/T 778
- ISO/IEC 11801-1

Estrutura

Propriedade	Especificação
Material	SPCC (Aço Laminado a Frio)
Partes Plásticas	ABS (UL 94-V0)
Dimensões	1U: 482,6 × 336,5 × 44,4 mm
Cor	Preto (RAL9005)
Organizador de cabos	Incluído

Desempenho Ambiental

Parâmetro	Faixa
Temperatura de Operação	-20 ~ +60°C
Temperatura de Armazenamento	-40 ~ +60°C
Umidade	10% ~ 90%

